

АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕРНЫЙ ДИНАМИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации сабвуферного динамика в автомобиле. Прежде чем подключить динамик, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка автомобильных сабвуферных динамиков требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамика рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу сабвуферного динамика в течение длительного срока. Самостоятельное вскрытие сабвуферного динамика, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям как самого динамика, так и подключаемого к нему головного устройства или усилителя.

► ПОДКЛЮЧЕНИЕ

► Подключение двух катушек динамика к двум каналам усилителя



► Подключение двух катушек динамика к PROLOGY PRM-100 в режиме 3WAY



▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▶ Общие



Модель	PS-10
Чувствительность, дБ	86
Сопротивление, Ом	2x4
Номинальная выходная мощность (RMS), Вт	250
Максимальная выходная мощность, Вт	450
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	40-2000
Диаметр динамика, мм	250 (10")
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Диаметр звуковой катушки, мм	51
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Магнитная система	Ферритовая
Монтажная глубина, мм	110
Диаметр монтажного отверстия, мм	230

▶ Параметры Тила — Смолла

Сопротивление постоянному току (Re), Ом	2x3,2
Гибкость подвижной системы (Cms), м/Н	116,63
Резонансная частота (Fs), Гц	44,3
Эффективная площадь диффузора (Sd), м ²	33
Механическая добротность (Qms)	3
Электрическая добротность (Qes)	0,73
Полная добротность (Qts)	0,59
Эквивалентный объём (Vas), л	18
Коэффициент электромеханической связи (BL), (Тл*м)	8,2
Масса подвижной системы (Mms), г	110,64

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

▶ УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



▶ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: Prology POSEIDON PS-10

Продавец: _____

Дата продажи: « » 20 года

Подпись продавца: _____

М.П.

Срок гарантийного обслуживания составляет 36 месяцев со дня продажи Изделия потребителю при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации.

Адрес ближайшего к Вам Регионального Сервисного Центра представлен на сайте Prology.ru.

ВНИМАНИЕ:

При покупке Изделия требуйте от Продавца:

- проверки внешнего вида Изделия;
- проверки комплектации Изделия;
- работоспособности основных режимов работы Изделия;
- заполнения всех граф данного Гарантийного талона в Вашем присутствии.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя и следуйте его указаниям.

При возникновении каких-либо проблем в работе Изделия, прежде чем обратиться к продавцу или в Авторизованный Сервисный Центр по поводу гарантийного ремонта, пожалуйста, выполните действия по устранению неполадок, описанные в Руководстве пользователя Изделия.

Настоящим Покупатель подтверждает, что Изделие проверено Продавцом в его присутствии, отсутствуют видимые дефекты и повреждения, Изделие полностью укомплектовано, работоспособность Изделия установлена (проверена работоспособность основных режимов).

С техническими характеристиками, требованиями по установке, хранению, транспортировке, техникой безопасности и условиями гарантии Покупатель ознакомлен Продавцом и согласен.

« » 20 г.

Подпись покупателя _____

ДАТА	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Условия Гарантии:

1. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью Сервисного Центра.
2. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного Гарантийного талона.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, к Гарантийному талону которого не приложены штамп или печать продавца, либо в Гарантийном талоне не указаны (или указаны неправильно) модель Изделия.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности Изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой Изделия. Для всех видов Изделий таковыми являются: пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов, чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к Изделию.

5. Гарантийному ремонту не подлежат Изделия с дефектами, возникшими по причине неправильной транспортировки, установки, эксплуатации, несчастного случая, или внесения конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами.
6. Обмен Изделия по гарантии (в случае невозможности ремонта) производится только при одновременном наличии:
 - полностью комплектного Изделия (см. раздел «Комплект поставки») без дефектов, перечисленных в п.5;
 - правильно оформленного гарантийного талона.
7. Для возврата денежных средств или замены Изделия, при наличии заключения Сервисного Центра о невозможности ремонта Изделия по гарантии, необходимо обращаться к продавцу Изделия.
8. Замену Изделия или возврат денежных средств Сервисный Центр не производит.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 4 года с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации Изделия, а является исключительно обязательством по отношению юридических требований Закона «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности Изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования Изделия, производитель Изделия рекомендует периодически обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния Изделия, в связи с чем производитель рекомендует проводить такое обслуживание один раз в 5 лет.

▶ ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Акустическую систему рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы сабвуферного динамика — 4 года. Динамик не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Техподдержка: 8 800 333 03 23

Веб-сайт: prology.ru

Автомобильный сабвуферный динамик

Prology POSEIDON PS-10

Произведено в Китае

Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»

127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

